


* Stosowanie w garażach, z których korzystają również użytkownicy nieprzeszkoleni konieczne jest zastosowanie innego rodzaju sterowania. Należy uzgodnić z dostawcą systemu.

Platformy zawsze poziome.


Maks. obciążenie platformy 2600 kg.
(maks. obciążenie na koło 650 kg)

X = W przypadku konieczności zastosowania bramy zabezpieczającej - rozwiązanie, wymiary i rodzaj bramy należy uzgodnić z dostawcą systemu.

Wymiary w cm




Typ Komfort 551 · 2600 kg



	Wysokość pojazdu	Odstęp
Górna platforma	dla samochodów o wys. do 175cm	h1 = 180
Dolna platforma	dla samochodów o wys. do 175 cm	h1 = 180

Wysokość dojścia h2 = 191 cm.


Typ Premium 551 · 2600 kg



	Wysokość pojazdu	Odstęp
Górna platforma	dla samochodów o wys. do 205 cm	h1 = 210
Dolna platforma	dla samochodów o wys. do 205 cm	h1 = 210

Wysokość dojścia h2 = 221 cm.

Wymiary - szerokości



Zapotrzebowanie miejsca	Możliwa szerokość platformy	
	poziom górny	poziom dolny
B	280	270
B1	290	280
	300	290

* Strefa wsiadania i wysiadania na poziomie wjazdu jest poszerzona z lewej strony o min. 35 cm.

Uwagi

- Dodatkowe bramy zabezpieczające są wymagane w przypadku zastosowania automatycznego sposobu sterowania systemem. Przy zastosowaniu sterowania z kontrolą fotokomórkową bramy nie są konieczne.
- System może być zastosowany jako 2-segmentowy (3 samochody), 3-segmentowy (dla 5 samochodów) itd.
- Długość zabudowy 540 cm dla pojazdów o długości do 500cm. Szerokość platformy 250 cm dla pojazdów o szerokości 190 cm. Dla większych pojazdów polecamy platformy o szerokości 260 - 270 cm.
- Dla dużych pojazdów proponujemy długość zabudowy min. 560 cm. To zapewni większą swobodę parkowania, również w przypadku użytkowników okazjonalnych.
- Przed każdym zespołem należy wykonać czarno - żółty pas ostrzegawczy o szerokości 10 cm, zgodnie z normą ISO 3864 (patrz Wymiary i statyka str. 3).
- Wszelkie progi i wystające kanały w narożnikach zagłębień i w ścianach są niedopuszczalne. W przypadkach koniecznych niezbędne jest wykonanie szerszego zagłębienia.
- Wszelkie zmiany konstrukcyjne wynikające z postępu technicznego, przepisów ogólnych oraz ochrony środowiska są dozwolone i nie muszą być osobno uzgadniane.

Tolerancje wymiarowe


Zgodnie z normą DIN EN 14010 odstęp pomiędzy dolną krawędzią platformy a posadzką nie może być większy niż 2 cm.

Celem spełnienia powyższego wymogu należy posadzkę garażu w strefie montażu systemu wykonać zgodnie z wymogami podanymi w normie DIN 18202, tabela 3, wiersz 3. Proponujemy wykonanie posadzki z zastosowaniem szyny niwelującej.

Wyciąg z normy DIN 18202, tabela 3

Kolumna	1	2	3	4	5	6
Wiersz	Dane	Wartość graniczna w mm, przy odstępach punktów wymiarowania w metrach, do*				
		0,1	1	4	10	15
2	Nie wykonane "na gotowo" górne powierzchnie posadzki, o podwyższonych właściwościach odporności na ścieranie, z wyjątkiem np. posadzek wylewanych, pływających, przemysłowych, z płyt ceramicznych itp.	5	8	12	15	20
3	Wykończone powierzchnie posadzek z płyt ceramicznych, wykładzin przemysłowych, szpachlowane lub klejone.	2	4	10	12	15

* Wartości pośrednie zostały w diagramie uśrednione i zaokrąglone do pełnych mm




Punkty pomiarowe

Wypoziomowanie posadzki, niezależnie od jej wykończenia i pochylecia powinno być sprawdzone przed montażem. Położenie punktów pomiarowych/sprawdzających zaznaczone jest na załączonym schemacie.

Dla poszczególnych punktów pomiarowych należy wykorzystać jako kontrolne zaznaczone punkty pomiarowe:

- dla posadzki niewykończonej,
- dla posadzki gotowej.


a) Rzut dla posadzki niewykończonej. Dylatacje co 4 m szerokości



⊕ Punkty pomiarowe w odstępach co 100 cm, celem sprawdzenia pochyłości, zgodnie z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 2, zgodnie z przedstawionym diagramem.

() Wymiary w nawiasach dla długich zespołów

b) Rzut dla posadzki wykończonej, po położeniu ostatecznej warstwy posadzki



⊕ Punkty pomiarowe w odstępach co 100 cm, celem sprawdzenia pochyłości, zgodnie z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 2, zgodnie z przedstawionym diagramem.

() Wymiary w nawiasach dla długich zespołów

Zabudowa torowiska - odwodnienie

Obciążenie torowiska w czasie ruchu platform wynosi maks. 10 kN na jedną rolkę jezdnią.

Dopuszczalna odchyłka poziomu posadzki niewykończonej musi być zgodna z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 2. Konieczne szyny wyrównawcze montowane są po wykonaniu pomiarów, od zaznaczonego najwyższego punktu.


Podbudowanie i zamocowanie szyn wyrównawczych wykonuje się wg. uzyskanych wyników pomiarów. Położenie i zamontowanie szyn wyrównawczych dla każdego zestawu systemu parkowania należy do zadań inwestora.

Warstwa wykańczająca posadzkę - do wysokości szyn wyrównawczych. Proszę nie wykańczać posadzki asfaltem lanym!!

Szyny toczone i prowadzące montowane są w posadzce wykończonej za pomocą metalowych kotw rozprężnych, zgodnie z normą DIN 18202, tabela 3, wiersz 3.

W strefie torowiska niedopuszczalne są dylatacje lub połączenia strukturalne.


Ze względów technicznych, w strefie zabudowy zespołów CL 551 nie jest możliwe wykonanie pochyleń odwadniającego.



Wymiary szerokościowe i statyka konstrukcji

Wszystkie wymiary są wymiarami minimalnymi. Tolerancje zgodnie z miejscowymi normami należy uwzględnić dodatkowo.

Przekrój



() Wymiary w nawiasach dla długich zespołów.
* Wymiary dla typu Premium

P1 = +10,0 kN¹⁾
P2 = -12,0 kN
P3 = +41,0 kN
P4 = ± 5,0 kN
P5 = +12,0 kN
P6 = -10,0 kN
P6 = ± 3,0 kN

¹⁾ Wszystkie siły uwzględniają ciężar samochodu

Siły przenoszone są przez płyty naścienne o powierzchni min. 30 cm² i płyty podłogowe o powierzchni min. 350 cm². Płyty ścienne i podłogowe mocowane są za pomocą kotw klejonych. Głębokość wiercenia otworów 10 - 12 cm.

Płyta podłogowa i ściana tylna muszą mieć min. 18 cm grubości!

Celem mocowania kotw konieczne jest zastosowanie w konstrukcji ścian i podłoża betonu C20/C25.


Ściana tylna i ściana strony wjazdowej muszą być wykonane z betonu. Ściany muszą być równe, pionowe i nie mogą posiadać żadnych wystających elementów.

Wymiary długości do punktów kotwienia są uśrednione.

W razie konieczności uzyskania danych odnośnie dokładnego punktu mocowania, dostawca prześle szczegółowe dane.

Wymiar bramy i szerokości słupów należy uzgodnić z dostawcą systemu. Wymiar osiowy 270/280/290 cm musi być zawsze dotrzymany.

Rzut



Konieczna szerokość miejsca zabudowy					Możliwa do uzyskania szerokość platformy
B	B1	B2	B3	B4	
280	270	145	250	520	250
290	280	150	260	540	260
300	290	155	270	560	270

Agregat hydrauliczny

Celem zamocowania agregatu hydraulicznego należy przewidzieć dodatkowe miejsce jego posadowienia (wnęka lub nisza).

Wymiary:

Długość = 100 cm
Wysokość = 140 cm
Głębokość = 35 cm

Zasilanie elektryczne

Przyłącze elektryczne 230/400 V, 50 Hz, 3 – fazowe, zapotrzebowanie mocy maks. 3,0 kW.
Zabezpieczenie 3 x 16 A.
Doprowadzenie kablem 5 x 2,5 mm² do szafy sterowniczej (po stronie inwestora).

Konstrukcja stalowa systemu musi być uziemiona - odstęp między listwami maks. 10 m, zgodnie z normą EN 60204.

Szafa sterownicza

- W drodze dojazdowej na wysokości między 160 – 190 cm musi być zamontowany wyłącznik główny zasilania.
- Należy przewidzieć w bezpośrednim sąsiedztwie systemu miejsce dla zamontowania szafy sterowniczej o wymiarach 80 x 110 x 21 cm. Z miejsca zamontowania szafy musi być zapewniona widoczność całego systemu.
- W przypadkach koniecznych (gdy szafę sterującą od systemu oddziela ściana) należy wykonać otwór w ścianie o średnicy 15 cm dla przeprowadzenia niezbędnych przewodów. Dokładne usytuowanie otworu należy uzgodnić z dostawcą systemu.
- Temperatura pracy szafy sterującej: +5° do +40°C, wilgotność powietrza: 50% przy 40°C. W innych warunkach pracy konieczne uzgodnienie z dostawcą systemu.
- Jeżeli system zamontowany jest na wolnym powietrzu, szafa sterująca musi być zabezpieczona przed wpływem warunków atmosferycznych. Należy również zapewnić swobodny min. 100 cm dostęp do szafy.

Opis działania

Na poziomie wjazdowym znajduje się o jedną platformę mniej niż na poziomie górnym. To wolne miejsce jest zawsze na poziomie wjazdowym.
Stosowne przesunięcie platformy dolnego poziomu umożliwia opuszczenie w miejsce

zwolnione na poziomie wjazdowym przywołanej platformy z górnego poziomu.
Ta funkcja uruchamiana jest w trakcie opuszczania wybranej platformy.
Unoszenie odbywa się automatycznie.

Garaże hotelowe

Zastosowanie systemu w garażach hotelowych - użytkowanych przez gości hotelowych - wymaga zaprojektowania specjalnego rodzaju sterowania. Szczegółowe informacje na żądanie.

Ochrona przed hałasem

Podstawa: norma DIN 4109:
„Ochrona przed hałasem w budownictwie”
Dopuszczalna słyszalność pracy systemów parkowania w pomieszczeniach mieszkalnych tj. 30 dB(A) w garażu będzie spełniona pod następującymi warunkami:

- pakiet ochrony przed nadmiernym hałasem, z naszej listy wyposażenia dodatkowego
- odporność konstrukcji budowlanej na przenoszenie hałasu min. R'w = 57 dB
- ściany odgradzające garaż od innych pomieszczeń posiadają gęstość min. 300kg/m²
- strop nad garażem posiada gęstość min. 400kg/m²

Jeżeli powyższe warunki nie są spełnione - konieczne jest wykonanie dodatkowych osłon tłumiących.

Najlepszą metodą ochrony przed hałasem jest wykonanie dodatkowych płyt ochronnych oddzielających konstrukcję budowlaną od pomieszczenia garażu.

Zwiększona ochrona przed hałasem:
Wartości izolacji akustycznej zgodnie z normą DIN4109-10 są zachowane.
W przypadkach koniecznych dodatkowe zabezpieczenia ochronne przed hałasem wymagają uzgodnień z dostawcą systemu

Zakres temperatur pracy systemu

System jest przystosowany do pracy w temperaturach od +5° do +40°C i wilgotności 50% w temp. +40°C. Jeżeli warunki pracy są inne, należy dokonać uzgodnień z dostawcą systemu.

Odbiór techniczny

Omawiany system jest zgodny z Maszynową Dyrektywą Europejską 98/37/EG i normą EN 14010 podlega kontroli Urzędu Kontroli

Technicznego. Niezbędne dokumenty do odbioru UDT dostarcza dostawca systemu.

Oświetlenie

Oświetlenie garażu zgodnie z przepisami miejscowymi zapewnia inwestor.

Numeracja miejsc postojowych

- Miejsce wolne w Combilift jest przewidziane zawsze na poziomie wjazdu, najbardziej na lewo.
- Numeracja jest następująca:

1	2	4	6	8
	3	5	7	9
- Każdy zestaw systemu numerowany jest zgodnie z przykładem powyżej.
- Inna numeracja miejsc postojowych jest możliwa po uzgodnieniu z dostawcą (zmiana oprogramowania) - za dopłatą.

Przestrzeń do wykorzystania

Informacje o wykorzystaniu przestrzeni wolnych (np. dla kanałów wentylacyjnych) z ich wymiarami można otrzymać od dostawcy systemu. Wentylacja zgodnie z miejscowymi przepisami.

Bariery i poręcze zabezpieczające

Zgodnie z normą DIN EN ISO 13857 zabezpieczenie dróg komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie systemu (z boków i tyłu) zobowiązany jest wykonać inwestor.

Serwis i konserwacja

Dostawca systemu proponuje inwestorowi zawarcie odrębnej umowy o świadczeniu usług konserwacyjno - serwisowych. Wzory umów dostarcza dostawca systemu.

Zapobieganie korozji

Niezależnie od czynności serwisowo - konserwacyjnych należy regularnie czyścić platformy.

Wszystkie elementy ocynkowane należy regularnie myć w celu usunięcia zabrudzeń i nalotów solnych (zagrożenie korozją).

Garaż musi być wentylowany.

Szerokość miejsc postojowych

Polecamy stosowanie platform o szerokości min. 250 cm.

Wymiary

Wszystkie wymiary dotyczą obiektu wykończonego i są podane jako wymiary minimalne. Należy uwzględnić tolerancje wymiarowe zgodnie z normami.
Wymiary w cm.


Ochrona przeciwpożarowa

Zabezpieczenie przeciwpożarowe zgodnie z przepisami miejscowymi wykonuje inwestor. Zaleca się uzgodnienia z dostawcą systemu.

Dopuszczenie do użytkowania

Zgodnie z przepisami system podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego. Niezbędne dokumenty dotyczące uzyskania świadectwa dopuszczenia do użytkowania (w tym CE-Certyfikat) dostarcza dostawca systemu.

Wymiary standardowego pojazdu



* Całkowita wysokość samochodu wraz z relingami i anteną dachową nie może przekraczać podanych wysokości maksymalnych!

Uwaga

Dla systemów wyposażonych w bramy, szczególnie w garażach nadziemnych, należy przewidzieć celem doprowadzenia przewodów zasilających kasetę sterującą - rurę PCV.

Rura powinna być doprowadzona do słupa w strefie środkowej systemu od góry na wysokość 120 cm ponad poziom wjazdu.